de_DE-ALIGAL" 12 22/11/2024-V1.5 // Photo Credit : Air Liquide // ALIGAL" ist eine eigentragene Marke



ALIGAL™ 12



Kaufen Sie ein lebensmitteltaugliches Gasgemisch aus Kohlendioxid und Stickstoff, um trocken-fettige Lebensmittel (Fisch, Fleisch,...) länger zu konservieren.

Anwendungen

Schutzgasverpacken Getränkeausschank Sauerstoffentzug aus Wein

Angaben zum Landtransport

Druckgasflaschen

Transportbezeichnung Verdichtetes Gas

UN-Nr. 1956

ADR-Klasse Klasse 2

Klassifikations Code 1A



2.2: Nicht entzündbare, nicht giftige Stoffe

Sicherheitsdatenblätter

Komprimiertes Gas: 202001

Bitte abrufen unter: http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/202001-DE-DE-

ALIGAL_12.pdf

Physikalische Eigenschaften

Relative Dichte:

Relative Dichte, gasförmig Schwerer als Luft
Aussehen farblos
Geruch geruchlos

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: Enthält unter Druck stehendes Gas; kann unter Hitzeeinwirkung explodieren. Erstickend in hohen Konzentrationen.

Zündgrenzen: nicht brennbar

Persönliche Schutzmaßnahmen: beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen



Zylinderausstattung

Flaschenventil

200 bar: DIN 477 Nr. 10

Schulterfarbe:

leuchtendes Grün (RAL 6018)





Produktspezifikationen

Zusammensetzung			Verunreinigungen (ppm v/v)		Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt (m ³)	Materialnummer
co ₂	20 %	± 2 %	H ₂ O (5 bar)	≤ 50 ppm v/v	Zylinder	20L	200 bar	4,2 m³	I4630M20R2A001
N ₂	Trägergas		02	≤ 20 ppm v/v	Zylinder	50L	200 bar	10,6 m³	I4630L50R2A001
			CO	≤ 10 ppm v/v					
			NO/NOx	≤ 10 ppm v/v (*)					
			CnHm	≤ 30 ppm v/v					
			S total	≤ 0,5 ppm v/v (*)					
			Öl	≤ 5 ppm w/w (*)					

Zusätzliche Informationen

Produkt ist europaweit verfügbar.Mischungskomponenten entsprechen den Spezifikationen E 290 (Kohlendioxid) und E 941 (Stickstoff). Die Grundsätze von HACCP und Rückverfolgbarkeit finden Anwendung.Mindesthaltbarkeit gemäß Angabe auf Chargenkennzeichen (3 Jahre nach Füllung).Chargenkennzeichen auf allen Zylindern.Deklarationspflichtig nach Zusatzstoff-Kennzeichnungsverordnung: E 941 / E 290.Restdruckventil, Garantiekapsel.Unter Schutzatmosphäre verpackte Lebensmittel müssen den geltenden Richtlinien und Verordnungen entsprechend gekennzeichnet werden



Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.