


ARCAL™ Prime Flüssig / Ar



*ARCAL, die Lösung von Air Liquide für
Schweißschutzgase zum Lichtbogenschweißen*

Air Liquide's Gas Encyclopedia-Seiten: 85 - 114

Anwendungen

WIG-Schweißen aller Metalle
MIG-Schweißen von Aluminium, Kupfer und deren Legierungen
Plasmaschweißen
Plasmaschneiden
Formiergas zum Wurzelschutz

Angaben zum Landtransport

Tiefkalt verflüssigt

Transportbezeichnung	Argon, tiefkalt verflüssigt
UN-Nr.	1951
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 3A

Verdichtetes Gas

Transportbezeichnung	Argon, verdichtet
UN-Nr.	1006
ADR-Klasse	Klasse 2
	Klassifikations Code 1A



2.2: Nicht
entzündbare,
nicht giftige
Stoffe

Sicherheitsdatenblätter

Verflüssigtes gas : 003B_03

Bitte abrufen unter:

<https://gasekatalog.airliquide.de/documents/sb1553518787841.pdf>

Komprimiertes Gas : 003A_06

Bitte abrufen unter: http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/003A_06-DE-DE-ARCAL_Prime.pdf

Physikalische Eigenschaften

Molmasse	39,95 g/mol
Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	1,38 (luft=1)
Relative Dichte, verflüssigtes Gas	1,4 (wasser=1)
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	7440-37-1

Eigenschaften

Gefahrenhinweise: in hohen Konzentrationen erstickend und betäubend

Zündgrenzen: nicht brennbar

Persönliche Schutzmaßnahmen: beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen

Produktspezifikationen

Reinheit (% Vol. abs) Ar	Verunreinigungen (ppm v/v)	Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt (m ³)	Materialnummer
≥ 99,998 %	H ₂ O ≤ 5 ppmv	Zylinder	10L	200 bar	2,1 m ³	I2014S10R2A001
	O ₂ ≤ 5 ppmv	Zylinder	10L	300 bar	3,06 m ³	I2014S10R3A001
	N ₂ ≤ 10 ppmv	Zylinder	13L MINITOP	300 bar	4 m ³	I2013S13M3A001
		Zylinder	20L EXELTOP	200 bar	4,3 m ³	I2013M20E2A001
		Zylinder	20L SMARTOP	200 bar	4,3 m ³	I2013M20S2A001
		Zylinder	20L	300 bar	6,75 m ³	I2014M20R3A001
		Zylinder	33L EXELTOP	300 bar	10,1 m ³	I2013L33E3A001
		Zylinder	33L QLIXBI	300 bar	10,1 m ³	I2013L33J3A001
		Zylinder	50L SMARTOP	200 bar	10,7 m ³	I2013L50S2A001
		Zylinder	50L	300 bar	15,4 m ³	I2014L50R3A001
		Bündel	V12*50L	200 bar	128,1 m ³	I2013V12R2A001
		Bündel	V12 DUAL23	300 bar	183,3 m ³	G000012321A001
		Bündel	V12*50L	300 bar	183,3 m ³	I2013V12U3A001
		Bündel	V12*50L	300 bar	183,3 m ³	I2013V12R3A001
		Flüssig	-	-		I2143RG

Zusätzliche Informationen

Produkt ist europaweit lieferbar.

Garantierte Reinheit nach Werksanalyse

Flasche mit Restdruckventil, Garantiekapsel

Spezieller Flaschencage

Produkt entspricht der Norm DIN EN ISO 14175.

Gruppe: I1.

Bezeichnung: I1-Ar.

Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.