

# LASAL™ 2001 / N<sub>2</sub>



*LASAL, die Lösung von Air Liquide für  
Lasieranwendungen*

Air Liquide's Gas Encyclopedia-Seiten: 1019 - 1052

## Anwendungen

Laserschneiden von hochlegierten Stählen, Aluminium und Kunststoffen

## Angaben zum Landtransport

### Tiefkalt verflüssigt

Transportbezeichnung	Stickstoff, tiefkalt verflüssigt
UN-Nr.	1977
ADR-Klasse	Klasse 2 Klassifikations Code 3A

### Verdichtetes Gas

Transportbezeichnung	Stickstoff, verdichtet
UN-Nr.	1066
ADR-Klasse	Klasse 2 Klassifikations Code 1A



2.2: Nicht  
entzündbare,  
nicht giftige  
Stoffe

## Sicherheitsdatenblätter

Tiefkaltes Gas : 089B\_01

Bitte abrufen unter: [http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/089B\\_01-DE-DE-LASAL\\_2001\\_tiefgekuehlt\\_fluessig.pdf](http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/089B_01-DE-DE-LASAL_2001_tiefgekuehlt_fluessig.pdf)

Komprimiertes Gas : 089A\_06

Bitte abrufen unter: [http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/089A\\_06-DE-DE-LASAL\\_2001.pdf](http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/089A_06-DE-DE-LASAL_2001.pdf)

## Physikalische Eigenschaften

Molmasse	28,01 g/mol
Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	0.97
Relative Dichte, verflüssigtes Gas	0.8 (Wasser=1)
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos
CAS-Nummer	7727-37-9

## Eigenschaften

**Gefahrenhinweise:** erstickend in hohen Konzentrationen

**Zündgrenzen:** nicht brennbar

**Persönliche Schutzmaßnahmen:** beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen

## Produktspezifikationen

Reinheit N <sub>2</sub>	Verunreinigung (ppm v/v)	Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt (m <sup>3</sup> )	Materialnummer
≥ 99,999 %	H <sub>2</sub> O ≤ 5	Bündel	V12*50L	200 bar	115,2 m <sup>3</sup>	I6530V12R2A001
		Bündel	V12*50L	300 bar	157,0 m <sup>3</sup>	I6530V12R3A001
		Bündel	V12*50L	300 bar	157,0 m <sup>3</sup>	I6530V12U3A001
		Flüssig	-			I4140RG

## Zusätzliche Informationen

Produkt ist europaweit lieferbar. Garantierte Reinheit nach Werksanalyse. Flasche mit verchromtem Restdruckventil. Produkt entspricht den Reinheitsanforderungen der Lasermaschinenhersteller.

## Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.