SCHLAUCHGARNITUR SCHLAUCHGARNITUREN FÜR PROPAN/SAUERSTOFF

- Geeignet für Propan

Wärmebehandlung

Anwendung

Schlauchgarnitur zur Verwendung beim Schneiden und Schweißen mit Sauerstoff/ Propan und verwandten Verfahren. Geeignet für Flüssiggas (LPG), Methylacetylen-Propadien-Gas (MPS) und komprimiertes Erdgas (CNG). Das auf dem Schlauch angegebene Datum ist das Produktionsdatum. Die Schläuche haben kein Verfallsdatum.

Spezifikationen

Innenschlauch OXY: Synthetischer Gummi, beständig gegen Schweißgase Innenschlauch PROP: Synthetischer Kautschuk, beständig gegen LPG und Propan/Butan-Gase Verstärkung: Hochfestes synthetisches Textil. Äußerer Bezug: Blau/oranger synthetischer Gummi, abriebfest und wetterbeständig mit Termal Klammer

Arbeitsdruck	20 bar
Berstdruck	60 bar
Sauerstoffschlauch:	6,3×3,5 mm; beidseitig Ü-Mutter 1/4"
Propanschlauch:	6,3×3,5 mm; beidseitig Ü-Mutter 3/8"LH

Werkstoff

Norm ..... EN ISO 3821

Funktionen und Vorteile

In Übereinstimmung nach EN-1256 für die Schlauchmontage und ISO 3821 für den Schlauch

Zusätzliche Information

Sauerstoff - Eintritt: G 1/4" RH Austritt: G 1/4" RH Propan - Eintritt: G 3/8" LH Austritt: G 3/8" LH

Sicherheitshinweis

Achtung bei der Anwendung von Acetylen und Sauerstoff sind zum Schutz Zerfallsperren oder gleichwertige Sicherheitseinrichtungen wie Flammrückschlagventile zu installieren.

Produkt

Material-nummer	Kurzbeschreibung	Gas	Länge:
214424	Schlauchgarnitur PROP/O2-5m	C3H8, O2	5 m
214425	Schlauchgarnitur PROP/O2-10m	C3H8, O2	10 m

AIR LIQUIDE Deutschland GmbH - Produktmanagement Gas Handling Equipment - Fütingsweg 34, 47805 Krefeld Tel.: +49 (0) 2151 379-9444 - equipment@airliquide.com
Air Liquide behält sich das Recht vor, alle notwendigen Änderungen an den oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
www.airliquide.com