

# ARCAL™ 31 N



*ARCAL, die Lösung von Air Liquide für  
Schweißschutzgase zum Lichtbogenschweißen*

## Anwendungen

WIG-Schweißen

## Angaben zum Landtransport

### Druckgasflaschen

Transportbezeichnung	Verdichtetes Gas, n.a.g. (Argon, Helium)
UN-Nr.	1956
ADR-Klasse	Klasse 2 Klassifikations Code 1A



2.2: Nicht entzündbare, nicht giftige Stoffe

## Sicherheitsdatenblätter

Komprimiertes Gas : 206014

Bitte abrufen unter: [http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/206014-DE-DE-ARCAL\\_31N.pdf](http://gasekatalog.airliquide.de/sdb/206014-DE-DE-ARCAL_31N.pdf)

## Physikalische Eigenschaften

Relative Dichte:	
Relative Dichte, gasförmig	Schwerer als Luft
Aussehen	farblos
Geruch	geruchlos

## Eigenschaften

**Gefahrenhinweise:** Erstickend in hohen Konzentrationen

**Zündgrenzen:** nicht brennbar

**Persönliche Schutzmaßnahmen:** beim Umgang mit dem Produkt für ausreichende Belüftung sorgen

## Zylinderausstattung

### Flaschenventil

200 bar: DIN 477 Nr. 6

300 bar: DIN 477-5 Nr. 54 – W30x2x15,9x20,1

10L 200bar Standard Zylinder sind mit einer Kappe zum Ventilschutz ausgestattet. 20L und 50L 200 bar Standard Zylinder sind mit einem Cage zum Ventilschutz ausgestattet. 300 bar Standard Zylinder sind mit einer Kappe zum Ventilschutz ausgestattet.

### Schulterfarbe:

leuchtendes Grün (RAL 6018)



## Produktspezifikationen

Zusammensetzung			Verunreinigungen (ppmv)		Lieferform	Behälter	Druck	Inhalt	Materialnummer
He	15 %	± 0,75 %	H <sub>2</sub> O (5 bar)	≤ 5 ppmv	Zylinder	10L	200 bar	2,1 m <sup>3</sup>	I2579S10R2A001
N <sub>2</sub>	0,015 %	± 15 ppm	O <sub>2</sub>	≤ 5 ppmv	Zylinder	50L SMARTOP	200 bar	10,4 m <sup>3</sup>	I2579L50S2A001
Ar	Trägergas				Zylinder	50L	300 bar	14,9 m <sup>3</sup>	I2579L50R3A001
					Bündel	V12*50L	300 bar	178,8 m <sup>3</sup>	I2579V12R3A001

## Zusätzliche Informationen

Produkt ist deutschlandweit verfügbar. Produkt entspricht der Norm DIN EN ISO 14175. Gruppe: Z.Bezeichnung: Z-ArHeN-15/0,015

## Haftungsausschluss (Disclaimer)

Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand.

Der Anwender trägt jedoch selbst die Verantwortung dafür, dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften.

Der Anwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Zudem ist der Anwender angehalten, eigene Tests und Untersuchungen hinsichtlich der Eignung der hier beschriebenen Produkte und Angaben für seine individuellen Zwecke und Anwendungsfälle vorzunehmen.

Die Benutzer haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass sie im Besitz des Produktdatenblattes in seiner aktuellen Fassung sind.

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Schutzmarken, Handelsnamen, Logos und andere Ursprungsbezeichnungen sind eingetragene und nicht eingetragene Schutzrechte von Air Liquide.

Es ist untersagt, Informationen aus diesem Produktdatenblatt komplett oder in Teilen zu kopieren und zu verwenden, insbesondere gegenüber Dritten.